



Ohaus CKW toleranciamérlegek – Gyorsaság, ellenállóképesség, tisztíthatóság és egyszerű használat a zord körülmények közt

Az OHAUS CKW toleranciamérlegek a statikus és egyéb toleranciamérési feladatok elvégzésére vannak tervezve, mindez lemosható kivitelezésben. A mérlegek formaterve lehetővé teszi az egyszerű és könnyű tisztítást az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően. Az Ohaus CKW toleranciamérlegek ideálisak az élelmiszeripari és egyéb ipari felhasználásra.

Főbb jellemzők:

- 4 kapacitás : 3kg/6lb, 6kg/15lb, 15kg/30lb, 30kg/60lb három mérlegház méret
- Osztás : Maximális 1:6000-7500, Hitelesíthető: 1:3000
- Teljes rozsdamentes acél konstrukció, levehető teherfelvevővel
- Állítható magasságú csúszásmentes gumilábak és külső koncentrikus vízszintjelző
- IP66 védelemmel ellátott rozsdamentes acél kijelző és IP67 védelemmel ellátott inox acél mérőcellák
- Teljeskörű élelmiszeripari szabvány és előírás támogatás: NSF és USDA-AMS tanúsítvány; teljeskörű HACCP támogatás
- OIML hiteles és EC típusvizsgálattal rendelkező modellek
- Konfigurálható toleranciamérés: limitek, különbségek %-ban vagy tömeg egységekben
- Segéd kijelzés: 3-színű 24-segmenses kapacitási grafikon audio és video jelzéssel
- Toleranciamérési eljárások: Pozitív és negatív (a dobozból), zéró vagy netto toleranciamérés
- 20-férőhelyes memória: Cikkszám, toleranciaértékek, előre definiált társúly
- Magaskontrasztú LED kijelző állítható fényerővel
- "Supervisor Mode" zárolható beállítások
- Beépített RS232 és külső bemenetek :RS422/485 és AC/DC Relé szett
- Mértékegységek: kg, g, lb, oz, lb:oz, %
- 100-240 VAC univerzális tápforrás, választható , NiMH batériu akkumulátorral (10-óra tápellátás)
- További tulajdonságok : Geo faktor, GMP, Idő/dátum, Automatikus tára, stabilizációs idő 2mp, Összegzési funkció: mérések száma , átlag és standard hiba

CKW Sorozat Toleranciamérlegek

Az OHAUS CKW toleranciamérlegek a CKW sorozat részei, CKW mérlegházzal és CKW-55 kijelzővel

- **Toleranciamérés:** pontosság, ismételhetőség, gyors visszajelzés, ellenállóképesség és tisztíthatóság
- A toleranciamérés egyszerű használata a limitek beállításával
- **Toleranciamérési beállítások** - gyors konfigurálás akár többféle célra:
 - > Adagolás és csomagolás; pozitív toleranciamérés
 - > Adagolás és kicsomagolás; negatív toleranciamérés
 - > Osztályozás ; zéró vagy netto toleranciamérés
- **Egyszerűen beállítható segéd kijelzés a toleranciamérések alatt:**
 - > Hangjelzés és beállítható hangerő
 - > 3-színű kapacitás grafikon; beállítható szegmensekkel, vagy egész színben
 - > Fényjelzés: eloltódó kijelző, beállítható fényerő
- **Toleranciamérés minden környezetben:**
 - > IP66 védelemmel ellátott inox acél kijelző
 - > Rozsdamentes acél mérlegház nyílt konstrukcióval



CKW mérlegház



CKW-55 kijelző



Forgócsuklós nyitási mechanizmus



4 féle kapacitás és 3 féle teherfelvevő méret



A nyitott konstrukció minimalizálja a kontaminációk felgyülemelését és megfelel a HACCP előírásoknak

OHAUS CKW tulajdonságok



- Minőségi jelek, melyeket elismernek a gyártók és felhasználók
- Minőségi jelek, melyek a stabil és pontos eredményeket garantálják
- Minőségi jelek az élelmiszer biztonsághoz



TELJESKÖRŰ HACCP TÁMOGATÁS

CKW Sorozat Toleranciamérlegek

Specifikációk

Modell	CKW3R55	CKW6R55	CKW15L55	CKW30L55
Kapacitás (max) x Magas felbontás (d)	3 kg x 0.0005 kg 3000g x 0.5g	6 kg x 0.001 kg 6000 g x 1 g	15 kg x 0.002 kg 15000 g x 2 g	30 kg x 0.005 kg 30000 g x 5 g
Max. megjeleníthető felbontás	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000
Kapacitás (max) x Hiteles felbontás(e)	3 kg x 0.001 kg 3000 g x 1 g	6 kg x 0.002 kg 6000 g x 2 g	15 kg x 0.005 kg 15000 g x 5 g	30 kg x 0.01 kg 30000 g x 10 g
Hiteles osztás	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000
Mérlegház méretek (SZxHxM)	254 x 254 x 57.5 mm		305 x 305 x 57.5 mm	305 x 305 x 69.5 mm
Érzékelő kapacitása	6 kg	10 kg	30 kg	50 kg
Érzékelő védeleme	inox acél érzékelő, IP67 védelemmel			
Kijelző védeleme	AISI 304 inox acél NEMA 4X/IP66 védelemmel			
Mérlegház konstrukció	Passzivizált inox acél, csúszásgátló gumilábakkal			
Tartóoszlop	Csővázas 300 mm / 11.8" magassággal a kijelző rögzítésére			
Nivelációs elemek	Külső vízszintjelző, állítható magasságú lábak			
Max. túlterhelés	A kapacitás 150%-a			
Mértékegységek	kg, lb, g, oz, lb:oz, %			
Mérési módok	statikus és toleranciamérés			
Kijelző	LED , 20 mm magas számjegyekkel, 6-számjegy, 7 szegmens			
Toleranciamérés kijelzése	24-szegmenses LED (3 szín x 8 szegmens) kapacitás grafikon, hang- és fényjelzés			
Billentyűzet	Numerikus billentyűzet, 7 funkció billentyű és tolerancia limitek beadására szolgáló külön billentyű, Membránkapcsolós billentyűk			
Stabilizációs idő	2 mp			
Auto - nulla követés	Off, 0.5, 1 vagy 3 d			
Nullázási tartomány	A kapacitás 2%, 18% vagy 100% -a			
Terjedelmi kalibrálás	1 lb/kg - a kapacitás 100%-ig			
Tápellátás	100-240 VAC / 50-60 Hz univerzális tápforrás Választható tartozékok: Újratölthető NiMH akkumulátor (10-óra tápellátással)			
Kommunikáció	Beépített RS232 port és külső bemenetek a választható : RS485/422, AC és DC relé számára			
Ideális hőmérséklet	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F			
Netto tömeg	8.7 kg	9.8 kg	11.9 kg	12.9 kg
Csomagsúly	11.2 kg	12.3 kg	14.5 kg	15.5 kg
Csomagméret	485 x 390 x 410 mm	485 x 390 x 410 mm	485 x 390 x 410 mm	485 x 390 x 410 mm

Tulajdonságok:

Inox acél kijelző NEMA 4X/IP66 védelemmel, LED kijelző, 24-szegmenses LED kapacitásjelző grafikonnal, beállítható fényerő, hang és fényjelzés, numerikus és funkció membránkapcsolós billentyűzet, univerzális tápforrás, beépített RS232 port és külső bemenetek, 20 férőhelyes memória, Auto-Tara, Auto-Tara nyugtázással, Geo Faktor, GMP, idő/dátum, beállítható RS232 parancsok, összegzés, átlagolás és hiba számítás, zárolható beállítások, inox acél konstrukció IP67 védelemmel ellátott inox érzékelővel, 6 pontos mechanikai védelem a túlterhelés ellen, külső vízszintjelző, állítható magasságú gumilábak.

Tartozékok

- Pedálkapcsoló (71173378)
- Újratölthető NiMH akkumulátor (71172942)
- DC Relé (71173377) / AC Relé (71167967)
- RS422/485 interfész (71167965)
- U - tartókonzoll (71167964) / CKW tartóoszlop, CKW-55, 229 mm fix. magasság (71167972)
- Inox acél tartóoszlop , CW-11, 350mm fix. magasság (71154565) – minden CKW modellhez
- Inox acél tartóoszlop, CW-11, 680mm Fix. magasság (71154566) – CKW30L mérlegházhoz

Engedélyek

- Élelmiszerbiztonság: NSF Certified to NSF C-2: Special Equipment and/or Devices (Food Service Equipment), USDA-AMS accepted to NSF/3-A 14159 (Hygiene Requirements for the Design of Meat and Poultry Processing Equipment, Meets requirements for HACCP conformity)
- Típusigazolvány és hitelesítések: OIML R76 Class III and EC Type Approval
- Minőség: Ohaus minőség ISO 9001:2008 alapján gyártva

Piacvezető minőség és támogatás

Minden OHAUS CKW modell az ISO 9001:2008 minőségi szabvány alapján készül. A robusztus és ellenálló konstrukció, valamint a fokozott minőségellenőrzés az OHAUS termékek védjegye immáron több mint egy évszázada.

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Registered Quality Management System

© Copying Ohaus Corporation

